



KAISAI

www.kaisai.nl



A+

R290

kpc/kppd

portable
air conditioners

KPC-09AK29 • KPPD-12HRN29

KAISAI, een airconditioning merk wat wordt geproduceerd in de grootste en modernste airconditioningsfabriek ter wereld. Het is daarmee een echte specialist in airconditioningsystemen. De producten worden gekenmerkt door hoge betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Deze krachtige mobiele airco is zeer compact van formaat en heeft een stijlvol design. Met de verstelbare uitblaas opening voor koude en lucht regel je de luchtstroom naar eigen wens en bent u verzekert van een prettig binnenklimaat. Distributie door Enzavu.





KPC-09AK29 • KPPD-12HRN29

portable
unit with
modern
design



Comfort en kwaliteit: De mobiele airconditioners/warmtepompen van KaiSai bieden uitstekende prestaties en kwaliteit. Deze unit is voor meerdere ruimtes geschikt zoals woonkamers, kantoren, klaslokalen, vergaderruimtes, serverruimtes, winkels, zorgcentra, kantines, studeerkamers, slaapkamers en werkplaatsen.

Compact formaat De mobiele unit is zeer compact van formaat en heeft een stijlvol design. Met de verstelbare uitblaasopening voor koude en warme lucht regel je de luchtstroom naar eigen wens en bent u verzekert van een prettig binnenklimaat.

Efficiënte verwarming: dankzij de verwarmingsfunctie is de KPPD-airconditioner een uitstekend alternatief voor traditionele elektrische verwarmingssystemen, omdat hij efficiënte verwarming biedt met een veel lager energieverbruik. Dankzij de door de ventilator geforceerde luchtcirculatie in de kamer wordt de gewenste temperatuur veel sneller bereikt.

Comfortabel slapen: na het starten van de slaapfunctie verhoogt het apparaat (in koelmodus) de ingestelde temperatuur met 1 °C per uur binnen 2 uur en werkt de ventilator op lage snelheid.

UNIT FUNCTIONS



Self-diagnosis



Timer



Automatic louver



Evaporation of condensate



Sleep function



Simple installation



Multi-directional casters



Automatic restart

TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL			KPC-09AK29	KPPD-12HRN29
Capacity	cooling	kW	2.6	3.5
	heating	kW	-	2.9
Energy class	cooling/ heating		A	A/A+
EER	average	W/W	2.6	2.6
COP			-	2.8
Power input	cooling	W	1,000	1,350
	heating	W	-	1,045
Operation current	cooling	A	4.4	5.9
	heating	A	-	5
Air flow		m ³ /h	320/290/260	420/370/355
Operating temperature		°C	18÷35	17÷35
Sound pressure level		dB(A)	53/51/49	54.5/54.3/54.0
Net dimensions w/h/d		mm	315/770/395	467/765/397
Transport dimensions w/h/d		mm	463/881/358	515/880/440
Net weight		kg	27	34.4
Transport weight		kg	31	37.8
Electric power supply		V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Refrigerant			R290	R290
Amount of refrigerant		kg	0.22	0.23
Amount of removed moisture		l/h	1.43	3.25



WIRELESS CONTROL UNIT

YX1F
(for KPC)



WIRELESS CONTROL UNIT

R51
(for KPPD)

WE CARE ABOUT AIR

Distributie door :



Enzavu

De energietransitie versneller

www.enzavu.nl www.kaisai.nl